

iiyama PROLITE Écran plat de signalisation numérique 190,5 cm (75") Wifi 400 cd/m² 4K Ultra HD Noir Écran tactile Intégré dans le processeur Android 11 16/7



Marque : iiyama

Code produit: TE7512MIS-B1AG

Nom du produit : PROLITE

iiyama PROLITE. Conception du produit: Écran plat de signalisation numérique. Taille de l'écran: 190,5 cm (75"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 400 cd/m², Type HD: 4K Ultra HD, Écran tactile. Wifi. horaires de service (heures/jours): 16/7. Système d'exploitation installé: Android 11. Couleur du produit: Noir

Écran		représentation / réalisation	
Type de panneau	IPS	Nombre de langues OSD	9
Rétroéclairage LED	LED directe	Affichage multilingue à l'écran	Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Polonais, Russe
Taille de l'écran *	190,5 cm (75")	horaires de service (heures/jours)	16/7
Résolution de l'écran *	3840 x 2160 pixels	HDCP	✓
Luminosité de l'écran *	400 cd/m ²	Version HDCP	2.2
Type HD *	4K Ultra HD	Temps moyen entre pannes	50000 h
Écran tactile *	✓	Puissance	
Technologie écran tactile	Infrarouge	Consommation électrique typique *	120 W
Nombre de points de contact simultanés	40	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Temps de réponse	8 ms	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Taux de contraste	1200:1	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Angle de vision horizontal	178°	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Angle de vision vertical	178°	Système informatique	
Nombre de couleurs affichées	1,073 milliards de couleurs	Système informatique *	✓
Pas de pixel	0,4296 x 0,4296 mm	Intégré dans le processeur *	✓
Zone d'affichage active (l x h)	1650 x 928 mm	Nombre de coeurs de processeurs	4
Diagonale d'écran (cm)	189,3 cm	Mémoire interne	32 Go
Vie du panneau	50000 h	Modèle d'adaptateur graphique inclus	ARM Mali-G52
Domaine de numérisation horizontale	30 - 135 kHz	Capacité de stockage interne	4 Go
Taux de diffusion	25%	Système d'exploitation installé	Android 11
Dureté de la surface	7H	Poids et dimensions	
Connectivité		Largeur d'affichage	1709 mm
Quantité de ports HDMI *	4	Afficher profondeur	88 mm
Version HDMI	2.0	Afficher hauteur	1020 mm
Quantité de ports d'entrée HDMI	3	Afficher le poids	47 kg
Quantité de ports de sortie HDMI	1	Informations sur l'emballage	
ports d'entrée VGA (D-Sub)	1	Largeur du colis	1863 mm
Port USB *	✓	Profondeur du colis	225 mm
Nombre de ports USB	6	Hauteur du colis	1140 mm
Ethernet/LAN *	✓	Poids du paquet	60,6 kg
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2	Contenu de l'emballage	
LAN Ethernet : taux de transfert des données	1000 Mbit/s	Télécommande fournie	✓
Wifi *	✓	Piles fournies	✓
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Stylet	✓
RS-232C	✓		

Connectivité		Contenu de l'emballage	
Commande (IR) entrée	1	Nombre de stylets	4
Audio		Câbles inclus	HDMI, Énergie, USB
Haut-parleurs intégrés *	✓	Conditions environnementales	
Nombre de haut-parleurs intégrés	2	Température d'opération	0 - 40 °C
Puissance évaluée de RMS	32 W	Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Design		Caractéristiques	
Conception du produit *	Écran plat de signalisation numérique	Couleur de base	Noir
Installation prise en charge *	Intérieure	Matériau de base	Métal
Couleur du produit *	Noir	Détails techniques	
Montage VESA *	✓	Emplacement OPS	1
Norme VESA	800 x 400 mm	Autres caractéristiques	
Largeur du cadre (en bas)	4,5 cm	Guide de démarrage rapide	✓
Largeur du cadre (côté)	1,65 cm	Bluetooth	✓
Largeur du cadre (en haut)	1,65 cm	Modèle du Bluetooth	5.0
Précision de positionnement	1,5 mm	Type d'alimentation d'énergie	Interne
représentation / réalisation		Bluetooth Low Energy (BLE)	✓
Utilité *	Commercial	Plug and Play	✓
Affichage à l'écran (OSD)	✓		



4948570121847

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date