

## Samsung QB98T Écran plat de signalisation numérique 2,49 m (98") Wifi 350 cd/m<sup>2</sup> 4K Ultra HD Noir Intégré dans le processeur 24/7



Marque : Samsung

Code produit: LH98QBTEPGC

Nom du produit : QB98T

Samsung QB98T. Conception du produit: Écran plat de signalisation numérique. Taille de l'écran: 2,49 m (98"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 350 cd/m<sup>2</sup>, Type HD: 4K Ultra HD. Wifi. horaires de service (heures/jours): 24/7. Couleur du produit: Noir

Écran		Design	
Rétroéclairage LED	LED directe	Conception du produit *	Écran plat de signalisation numérique
Taille de l'écran *	2,49 m (98")	Installation prise en charge *	Intérieure
Résolution de l'écran *	3840 x 2160 pixels	Mise en page	horizontale
Luminosité de l'écran *	350 cd/m <sup>2</sup>	Couleur du produit *	Noir
Type HD *	4K Ultra HD	Montage VESA *	✓
Écran tactile *	✗	Norme VESA	800 x 400 mm
Format d'image	16:9	<b>représentation / réalisation</b>	
Temps de réponse	8 ms	Utilité *	Universel
Taux de contraste	1200:1	horaires de service (heures/jours)	24/7
Nom marketing du ratio de contraste dynamique	Mega contraste	<b>Puissance</b>	
Angle de vision horizontal	178°	Consommation électrique typique *	462 W
Angle de vision vertical	178°	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Pas de pixel	562,2 x 562,2 mm	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
<b>Connectivité</b>		<b>Système informatique</b>	
Quantité de ports HDMI *	2	Intégré dans le processeur *	✓
Port DVI *	✓	<b>Poids et dimensions</b>	
Quantité d'interface DisplayPorts *	1	Largeur	2195,8 mm
Port USB *	✓	Profondeur	96,5 mm
Nombre de ports USB	2	Hauteur	1250,8 mm
Ethernet/LAN *	✓	Poids	83 kg
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1	<b>Informations sur l'emballage</b>	
Wifi *	✓	Largeur du colis	2369 mm
Connecteur audio (L,R) intégré	1	Profondeur du colis	350 mm
Sortie Audio (Gauche, Droite)	1	Hauteur du colis	1405 mm
Interface RS-232	✓	Poids du paquet	106 kg
Commande (IR) entrée	1	<b>Conditions environnementales</b>	
		Température d'opération	0 - 40 °C
		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%



8806090784422

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.